Coupe o.p.

(5) Liteau 15x15 peuplier

(2) C.P. ok de 2

Baguette 10x10 Peuplier
cp. ok de 15

(6)

(3) C.P. ok de 2

D'après tracé poutre

12

(12) Liteau 12x12 peuplier

Peste d'après parois int^res du fuselage

Glissière (7) voir suivant g.r

(3)

cp

S

Sans remplissage

Baguettes 5x12 Sapin (collées) (10)

Coupe S.T.

C.P. ok. de 2

15

Remplissage — En lames de 5 m/m croisées et collées

27				4	Calez	Peuplier	100x150x10	
26					Toile	1m 1000 kg	S = 24 dcm²	
25				9	Cuvettes p^r vis à bois ϕ 3	Laiton		
24				9	Vis à bois T.F.		ϕ 3 x 15 m/m	
23				1	Planchette	Frêne	165 x 92 x 6 m/m	
				2	Goupilles fendues	Ac. 012	ϕ 2 L = 25	
				2	Rondelle plate Sd	Ac. 012	ϕ : 6	
			25459	2	Pantan Sd écrou crénelé	Ac. 014	6 x 14 x 22	
	30293		30229	2	Entretoise			
	30291		30229	1	Ressort			
	30291		30229	1	Levier			
	30296		30229	1	Crochet			
22				2	Amortisseurs	caout.	ϕ 30 x 9 o. L 85	
21					Jonc fixation toile sur fuselage	Peuplier	10 x 4 L = 2750	Pour être remplacé par une pièce alu
20					Jonc fixation toile sur poutre	Peuplier	10 x 7 L = 2760	
19			25459		Toile coton			