Rep.	Pièce dr.	Pièce J.	N° Plan	qté	Désignation	Matière	Dimensions	Observations
	25H64		"	1	Equerre q. d'assemblage	Ac. 012	58×34×1.5	
18			"	4	Rondelles	Ac. 012	14×14×1	
17			"	2	Nervures (symétriques)	Ac. 012	118×24×1	
16			"	1	Entretoise	Ac. 012	22×11×1	
15			"	2	Flasques (symétriques)	Ac. 012	145×34×1.5	
	25H63		"	1	Support crochet remorquage constitué par :			
			"	2	Ecrous six. fond	Ac. 013	S	
14			"	1	U	Ac. 012	86×80×1	
	25H62		25H59	1	Fixation Al fixation patin constituée par :			
			"	1	Latte (Bloc en lames emboîtant bois)	Peuplier	2H×22. L=270	
			"	1	Plancher (Bloc en lames emboîtant bois)	Peuplier	520×140. é:14	
13			"	1	Longeron entre c. 1 et 2 constitué par.			
12			"		Liaise fixation toile sur poutre	Peuplier	12×12. L:2730	
11			"		Montants de liaison aux couples	Peuplier	15×15. L:1700	
			"	1	Baguette	Peuplier	12×12. L=80	
			"	1	Faisceau	C.P. ok.	0m²,121 é:1.5	
			"	1	Latte (embaguettes 5×12)	Sapin	110×12. L=6200	
10			"	1	Longeron entre c. 2 et 11 constitué par.			
9			"	4	Bale (lames de 5 %)	Peuplier	175×110. é:20	Débit total à donner par couleur différente
8			"	1	Bale (lames de 5 % croisées)	Peuplier	230×220. é:70	
			"		Remplissage (lames de 5 % croisées)	Peuplier	230×170. é:15	Débit total
			"		Flasques	C.P. ok.	0m²,096 é:2	
7			"	2	Cloisons constituées par			
			"		Baguette	Peuplier	10×10. L=3410	Débit total
			"		Flasque	C.P. ok.	0m²,118 é:1.5	
6			"	6	Cloisons constituées par			
5			"		Lisse d'angle	Peuplier	15×15. L:2290	
4			"	1	Semelle renfort inf.	C.P. ok.	0m²,075 é:2	
3			"	1	Semelle inf.	C.P. ok.	0m²,497 é:2	
2			"	1	Semelle sup.	C.P. ok.	0m²,325 é:2	
1			"	2	Flasque	C.P. ok.	0m²,400 é:2	
	25H61		"	1	Ensemble poutre comprenant :			
	25H60		"	1	Patin d'atterrissage	Frêne	150×15 L:1300	
	25H59		25H59	1	ENSEMBLE COMPRENANT			

AVIONS MAUBOUSSIN

Echelle : 1/1 - 1/5 - 1/2.

POUTRE ET PATIN D'ATTER.GE

CROCHET DE REMORQUAGE.

Toulouse le 16-12-41

Plan d'ensemble N° 25552

PLANEUR : CASTEL 25 S

Plan N° 25H59